

DALAPRO[®]

WOOD FINISH PLUS

Joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu käsitasoite erityisesti puupinnoille.



Valkoinen, hienojakoinen käsitasoite puupinnoille.

Karmien, ovien, luukkujen jne. tasoittamiseen sisätiloissa.

Hyvä tarttuvuus ja täyttävyys.

Antaa erinomaisen pohjan puupintojen käsittelyyn ja kiiltäväpintaisille maaleille.

Joutsenmerkitty.

DALAPRO® WOOD FINISH PLUS

Joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu käsitasoite erityisesti puupinnoille.

TUOTETIEDOT

Dalapro Wood Finish Plus on käyttövalmis, erittäin hienorakenteinen valkoinen käsitasoite puupinnoille. Käytä tuotetta sisätiloissa ovien, luukkujen tai muiden vastaavien pintojen tasoittamiseen. Hyvän tartuntakyvyn, kestävyuden ja täyttävyyden ansiosta tasoitettu pinta toimii erinomaisena pohjana puupintojen käsittelyyn ja kiiltäväpintaisille maaleille. Valkoinen väri. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖNKULKU

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 0,5 mm kerrospaksuudella: noin 0,5 litra/neliometri.

PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jääytymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,03 mm

pH: Noin 9

Väri: Valkoinen

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Putkilo 200 ml ja 400 ml. Muovisanko 3 litra



Dalapro Wood Finish Plus 3 litraa on pakattu muovista valmistettuun purkkiin, joka on 100-prosenttisesti kierrätettävä ja sisältää vähintään 90 prosenttia uusiomuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 22.12.2022

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com