

COLORIA GREENLINE SISUSTUSMAALI

Tuote	<p>Vesiohenteinen, 100 % muoviton ja hengittävä, himmeä sisäseinä- ja kattomaali, jonka sideaineena on ympäristöystävällinen, uusiutuva luonnonöljy. Tuote on hajuton myös maalatessa eikä siitä aiheudu haitallisia päästöjä huoneilmaan. Tuote ei vaadi erillistä pohjamaalia.</p> <p>Maalilla on hometta, bakteereja ja sienten kasvua estävä vaikutus. Antimikrobinen teho säilyy koko maalipinnan eliniän ja sen vaikutus on koko maalikalvossa, ei vain pinnassa.</p> <p>Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1- ryhmään.</p>																
Käyttö	<p>Asuintilat, kuten olohuoneet, makuuhuoneet, lastenhuoneet, konttoritilat, kuivat varastotilat. Soveltuu rakennuslevy-, tasoite-, kiviaines-, puu, hirsi-, paneeli- ja pinkopahvipintojen, maalaukseen. Voidaan käyttää vanhojen alkydi- ja dispersiomaalipintojen uudelleenmaalaukseen.</p>																
Koodi	300 (A), 303 (C)																
Maalaustarvikeryhmä	313 (MaalausRYL2012)																
Pesunkestävyys	Puhdistuksenkestävä																
Antimikrobisuus	<p>Testattu standardin ISO 22196 mukaan. (Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti ja IMSL Microbiological Services Ltd, Iso-Britania)</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tyyppi</th> <th>Esimerkkilaji</th> <th>Torjuu mikrobeja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gram-negatiivinen bakteeri</td> <td>Escheria coli</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Gram-positiivinen bakteeri</td> <td>Staphylococcus aureus</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Antibioottiresistentit bakteerit</td> <td>MRSA,</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Hiiva- ja homesienet</td> <td>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Tyyppi	Esimerkkilaji	Torjuu mikrobeja	Gram-negatiivinen bakteeri	Escheria coli	100 %	Gram-positiivinen bakteeri	Staphylococcus aureus	100 %	Antibioottiresistentit bakteerit	MRSA,	100 %	Hiiva- ja homesienet	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	100 %	
Tyyppi	Esimerkkilaji	Torjuu mikrobeja															
Gram-negatiivinen bakteeri	Escheria coli	100 %															
Gram-positiivinen bakteeri	Staphylococcus aureus	100 %															
Antibioottiresistentit bakteerit	MRSA,	100 %															
Hiiva- ja homesienet	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	100 %															
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä																
Tiheys	n. 1,30 kg/litra																

COLORIA GREENLINE SISUSTUSMAALI

Riittoisuus	Aikaisemmin maalatut pinnat n. 9-12 m ² /litra, kertamaalaus. Sileät pinnat n. 7-10 m ² /litra, kertamaalaus. Karkeat pinnat n. 4-8 m ² /litra, kertamaalaus.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus-%
Kuivumisaika	Maali kuivuu nopeasti. Pölykuiva n. 30 minuutissa. Päällemaalattavissa kahden tunnin kuluttua, mutta huonoissa, kosteissa olosuhteissa suositellaan päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä.
Sävylohjat	Valkoinen (A) ja väritön (C). Sävytettävissä olemassa olevien sävykarttojen mukaisesti.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Varastointi ja kuljetus	Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Uudet pinnat	Pinta on puhdistettava liasta ja pölystä. Greenline ei vaadi erillistä pohjamaalia. Maalaa uudet pinnat kahteen kertaan.
Aikaisemmin käsitellyt pinnat	Suosittelaa pesua yleisesti käytetyillä synteettisillä pesuaineliuoksilla. Huuhtelee pinta huolellisesti pesun jälkeen. Kovat pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa Dalapro -tasoitteella tai vastaavalla.
Maalaus	Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.
Työvälineet	Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 - 0,58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 %.

COLORIA GREENLINE SISUSTUSMAALI

Maalipinnan hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus kestää noin kuukauden, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä.

Työvälineenä käytetään pehmeää pyyhettä tai sientä. Karkeaa harjausta ja voimakasta hankausta tulee välttää.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.