

**COLORIA TAPETTIPOHJA**

Tuote	Täyshimmeä sisäkäyttöön tarkoitettu akrylaattipohjamaali seinäpintojen pohjamaalaukseen ennen tapetointia. Korkealuokkaisen sideaineen sekä kovan pinnan ansiosta Tapettipohja ei liukene eikä pehmene tapetin alla huokoisten pohjamaalien tapaan.
Käyttö	Soveltuu betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille. Voidaan käyttää kaikkien tapettityyppien sekä liimojen ja liisterien alla. Maali voidaan levittää joko telalla tai ruiskulla.
Koodi	340
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 212. (MaalausRYL2001 mukainen ryhmä 11.1)
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus) täyshimmeä
Tiheys	n. 1,3 kg/litra
Riittoisuus	n. 6-9 m <sup>2</sup> /litra riippuen pinnasta
Kuiva-ainepitoisuus	n. 34 tilavuus-%
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 30 minuutin kuluttua. Tapetointityö liimalla tai liisterillä voidaan suorittaa 3-6 tunnin kuluttua maalauksesta, riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.
Värisävy	Valkoinen. Sävytettävissä noin sävyihin.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Varastointi ja kuljetus	Suojeltava jäätymiseltä.

**KÄYTTÖOHJEET**

Maalattava pinta	Pinnan tulee olla puhdas.
Maalaus	Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja tasoita maalattavan pinnan epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella.
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

## COLORIA TAPETTIPOHJA

Työvälineet                      Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.  
Ruiskun suutin 0.050-0.58 mm.

### Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 30g/l (2010).  
Coloria Tapettipohja sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.