

COLORIA YLEISPOHJA

Tuote	Ammattikäyttöön tarkoitettu akrylaattipohjamaali.
Käyttökohteet	Uudet tai aikaisemmin maalatut sisäkatot ja –seinät. Soveltuu tasoite- ja betonipinnoille ja eri rakennuslevypinnoille.
Erityisominaisuudet	Vaativiin ammattimaalauskohteisiin tarkoitettu yleispohjamaali, joka muodostaa pitävän pohjan myös puolihihmeiden maalien alla. Tällöin saadaan tasainen kiilto pintamaalauksessa. Erinomaiset ruiskumaalausominaisuudet. Ei haise maalattaessa ja kuivuu nopeasti.
Koodi	360
Maalaustarvikeryhmä	11.1 ja 32 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus) täyshimmeä
Tiheys	n. 1,4 kg/litra
Riittoisuus	Sileät pinnat n. 4-8 m ² /litra, kertamaalaus. Karkeat pinnat n. 4-6 m ² /litra, kertamaalaus.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 43 tilavuus-%
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 30 minuutin kuluttua. Päällemaalattavissa n. 2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.
Sävy pohjat	AP-pohja (valkoinen)
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Varastointi ja kuljetus	Suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Maalattava pinta	<i>Uudet, maalaamattomat pinnat:</i> Harjaa pöly ja irtoava aines pois. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly. <i>Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat:</i> Suositellaan pesua kotitalouksissa yleisesti käytetyillä synteettisillä pesuaineliuoksilla. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio kovat maalipinnat himmeiksi keskihienolla hiomapaperilla ja poista irtoava maali. Silota kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLORIA YLEISPOHJA

Maalaus Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja pohjamaalaa Coloria Yleispohjalla. Pintamaalaus voidaan tehdä esim. Coloria Fortella, Coloria 20 Remonttimaalilla tai Coloria 7 Sisämaalilla.

Maalausolosuhteet Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Työvälineet Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus. Ruiskun suutin 0.050-0.58 mm. Hygieenisillä pinnoilla mohairtela.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 30g/l (2010).
Coloria Yleispohja sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.