



TUOTESELOSTE / DATABLAD

LAKKAPÄÄ KATTO- JA POHJAMAALI

Täyshimmeä sisäkäyttöön tarkoitettu pohjamaali katto- ja seinäpintojen pohja- ja pintamaalaukseen

KÄYTTÖ: Betoni, tasoite- ja rakennuslevypinnoille. Pohjamaalina tuotteella on hyvä päällemaalattavuus.

MAALAUS: Uudet pinnat: Puhdista pinta liasta ja pölystä harjaamalla. Poista hiontapöly. Vanhat maalipinnat: Pese pinta yleispesuaineliuoksella. Huuhtelee pinnat huolellisesti vedellä pesun jälkeen ja anna pinnan kuivua. Kovat, kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Poista hiontapöly. Irtoava maali poistetaan kokonaan. Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Pintamaalaus 1-2 kertaan. Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.

MAALAUSOLOSUHTEET: Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Maalattavan pinnan on oltava kuiva.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä pyyhkimällä ja sen jälkeen ne pestään vedellä ja saippualla.

KUIVUMINEN: Pölykuiva noin 30 minuutin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.

RIITTOISUUS: Sileät pinnat n.7-10 m²/litra. Karkeat pinnat n.4-6 m²/litra.

OHENNE: Vesi. Tarvittaessa ohennus 5-10 %.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ: 11.1 RT-luokitus.

KIILTORYHMÄ: 6 RT-luokitus, täyshimmeä.

TIHEYS: n. 1,5 kg/litra

KUIVA-AINEPITOISUUS: n. 40 tilavuus-%

VÄRISÄVY: Valkoinen.

TULENARKUUS: Ei palava neste.

VARASTOINTI JA KULJETUS: Suojeltava jäätymiseltä.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY: Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/gränsvärde (cat A/e) 30g/l (2010)

Lakkapää Katto- ja Pohjamaali sisältää/innehåller/ VOC max 30g/l

Valmistaja:

Coloria Oy, Kaakkurintie 8, 37150 Nokia
puh. 010-289 9500 www.coloria.fi