



## TUOTESELOSTE / DATABLAD

### LAKKAPÄÄ UNIVERSAL YLEISTASOITE

---

Lakkapää Allround yleistasoite on valkoinen erittäin notkea ja helppolevitteinen sekä hiottava vesiohenteinen valmistasoite kipsilevypinnoille sisätiloissa. Lakkapää Allround yleistasoite sopii myös erittäin hyvin betoni-, kevytbetoni sekä aiemmin maalatuille seinä- ja kattopinnoille, missä vaaditaan hienoa ja sileää lopputulosta. Kipsilevysaumoihin käytettävä paperisaumanauhaa.

**TASOITETYYPPI:** Valkoinen kevyttasoite.

**KÄYTTÖKOHTEET:** Kipsilevyt, betoni, kevytbetoni ym. pinnat.

**ESIKÄSITTELY:** Käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaita. Pöly, rasva, irtohiukkaset yms. on poistettava.

**VARASTOINTIAIKA:** Avaamattomassa astiassa n. 1 vuosi.

**YLEISTÄ:** Hiottaessa suositellaan käytettäväksi suojalaseja sekä hengityssuojaimia. Suositeltava käyttö/säilytyslämpötila on +5 - +30 C°.

**SISÄLTÖ:** Vettä, täyteainetta, polymeeridisersiota, sakeutusainetta, lisäainetta, säilöntäainetta.

**RAEKOKO:** Max. 0,2 mm.

**TÄYTTÖKYKY:** n. 4 mm.

**KUIVUMISAIKA:** 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, kosteudesta sekä lämpötilasta.

### LAKKAPÄÄ ALLROUND VÄGGSPACKEL

---

Lakkapää Allround väggspackel är ett mycket smidigt vitt handspackel speciellt framtaget för ytbehandling av gipsskivor. Produkten kan även framgångsrikt användas på tidigare målade tak och väggytor där en slät och fin yta önskas. Lakkapää Allround väggspackel har mycket goda arbetsegenskaper i kombination med hög fyllförmåga. Lakkapää Allround väggspackel är lämpligt för iläggning av spackelremsa.

**SPACKELTYP:** Vitt lättspackel.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:** Gipsskivor, betong, puts, mm ytor.

**FÖRBEHANDLING:** Ytorna bör vara rena och fria från damm, fett, lösa partiklar etc.

**LAGRINGSTID:** Ett år i obruten förpackning.

**ALLMÄNT:** Ögonskydd och ansiktsmask rekommenderas vid slipning. Rekommenderad användning/förvaringstemperatur +5 - +30 C°. Övrig information se produktblad.

**INNEHÅLL:** Vatten, fyllmedel, polymerdispersion, förtjockningsmedel, additiv, konserveringsmedel.

**KORNSTORLEK:** Max. 0,2 mm.

**FYLLNADSFÖRMÅGA:** ca 4 mm

**TORKTID:** 8- 10 timmar beroende på skittjocklek, luftens fuktighet och temperatur

---

**Valmistaja/tillverkare:**

Scanspac Ab  
Kemivägen 7  
Glanshammar, Sweden  
T. +46(0)1946 3400

**Valmistuttaja/Tillverkad för:**

Coloria Oy  
Kaakkurintie 8  
37150 Nokia, Finland  
Puh. +358(0)10289 9500