

DALAPRO[®]

HYDRO

Valmiiksi sekoitettu Joutsenmerkitty käsitasoite erityisest märkätiloihin.



Erityisesti märkätiloihin kehitetty sininen käsitasoite.

Antaa kovan ja vettähylkivän pinnan

ja huippulaadukkaan pintaviimeistelyn jatkokäsittelyä varten.

Kipsi- tai betonipinnoille sisätiloissa.

Erinomainen täyttökyky.

Helposti hiottava, käytä hiomapaperia 180–220.

Ainutlaatuinen liimakoostumus paperisaumanauhalle ja kulmalistalle.

Joutsenmerkitty.

DALAPRO® HYDRO

Valmiiksi sekoitettu Joutsenmerkitty käsitasoite erityisesti märkätiloihin.

TUOTETIEDOT

Dalapro Hydro on valmiiksi sekoitettu käsitasoite märkätiloihin tai kohteisiin, joihin halutaan erittäin vahva pinta. Tasoitteen korkea sideainepitoisuus antaa tuotteelle kovan ja vettähyklivän pinnan ja erinomaisen tarttuvuuden alustaan. Tuote sopii sekä sauma- että ylitasoitukseen. Tasoite sopii useimmille alustoille uudisrakennuksissa ja korjauskohteissa. Sininen sävy. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 180–220. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.
Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti.

Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: Noin 9

Väri: Sininen

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Putkilo 400 ml, muovisanko 3 litraa



Dalapro Hydro 3 litraa ja 10 litraa on pakattu kierrätettävään sankoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjällä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Viimeksi muutettu 05.10.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com