

**COLORIA FORTE SENSITIVE POHJAMAALI**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tuote                   | Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikoisakrylaatti –sideaineinen pohjamaali, joka sulkee alustasta sisäilmaan haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet. Voidaan käyttää pohjamaalina tapettien alla ja halutessa täyshimmeänä pintamaalina seinä- ja kattopinnoissa. Kehitetty yhdessä LoadedPro -sisäilma-asiantuntijoiden ja monikemikaaliyliherkistyneiden ihmisten kanssa. |
| Käyttö                  | Soveltuu uusien ja ennen erilaisilla maaleilla ja pinnoitteilla maalattujen seinä- ja kattopintojen pohjamaaliksi puu, hirsi-, paneeli-, rakennuslevy-, tasoite- ja kiviainespinnoille sekä tarvittaessa täyshimmeänä pintamaalina.   |
| Koodi                   | 430   |
| Sävy pohjat             | A –pohja. Sävytettävissä eri värikarttojen vaaleisiin sävyihin.   |
| MaalausRYL 2012         | 211, 212, 311, 312  |
| Kiiltoryhmä             | 6 (RT-luokitus) täyshimmeä  |
| Tiheys                  | n. 1,40 kg/litra  |
| Riittoisuus             | Sileät pinnat n. 6 - 9 m <sup>2</sup> /litra, karkeat pinnat n. 5 - 8 m <sup>2</sup> /litra, imevät ja huokoiset pinnat n. 4 - 6 m <sup>2</sup> /litra  |
| Kuiva-ainepitoisuus     | n. 45 %   |
| Kuivumisaika            | Maali kuivuu nopeasti. Pölykuiva n. 20 - 25 minuutissa. Päällemaalattavissa muutaman tunnin kuluttua. Huonoissa ja kosteissa olosuhteissa suositellaan päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä.   |
| Tulenarkuus             | Ei palava neste   |
| Pesunkestävyys          | Kestää hyvin puhdistusta  |
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aikana.  |
| Varastointi ja kuljetus | Maali on suojeltava jäätymiseltä.   |

## KÄYTTÖOHJEET

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Pinnan käsittely           | <p>Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Käytä kohteeseen sopivaa tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p>Vanhat akrylaatti- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat yleispesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio kovat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>  |
| Maalaus                    | Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Coloria Forte Sensitive Pohjamaalilla. Pintamaalauksessa maalaa 1 - 2 kertaa tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.   |
| Maalausolosuhteet          | Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.   |
| Työvälineet                | Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 - 0,58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10%.  |
| Hoito-ohjeet               | <p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p> <p>Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.</p> |
| Ympäristöhaittojen ehkäisy | Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.   |
| <b>Huomioitavaa</b>        | Erilaiset yliherkkyydet ovat aina erittäin yksilöllisiä; siksi kannattaa aina oma herkistyvyys testata pienellä alueella ennen suurempien pintojen käsittelyä. Pitkällisten testausten perusteella Forte Sensitive ainesosat eivät aiheuta oireita vaikeissakaan monikemikaalilyherkkyyksissä.  |

Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aikana. Sävyttämätön ja avaamaton maaliastia kestää varastointia noin vuoden.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyessä.