

COLORIA FORTE SENSITIVE SEINÄMAALI

Tuote	Vesiohenteinen, säilöntäaineeton ja VOC-vapaa erikoisakrylaatti-maali - valmistettu lähes 90 % kotimaisista raaka-aineista. Puoli-himmeä Forte Sensitive Seinämaali omaa erittäin hyvän pesunkestön ja puhdistettavuuden. Käsittely-yhdistelmä ja tuotteet ovat kehitetty yhdessä LoadedPro -sisäilma-asiantuntijoiden ja monikemikaaliyliherkistyneiden ihmisten kanssa.
Käyttö	Toistuvaa pesua ja puhdistusta vaativat sisäseinä- ja kattopinnat (esim. lastenhuoneet, keittiöt, eteiset, rappukäytävät, konttoritilat, koulut, päiväkodit yms.) Soveltuu käytännössä kaikille uusille ja ennen käsitellyille rakennusmateriaalipinnoille sisätiloissa pl. erilaiset kalusteet ja lattiapinnat. Yhdessä sulkevan Forte Sensitive Pohjamaalin kanssa saadaan aiemmin käsitellyistä ongelmapinnoista poistettua sisäilmaan rakennusmateriaaleista haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet.
Koodi	440
Sävy pohjat	A –pohja. Sävytettävissä eri värikarttojen vaaleisiin sävyihin.
MaalausRYL 2012	314 ja 315
Kiiltoryhmä	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Tiheys	n. 1,30 kg/litra
Riittoisuus	Sileät pinnat n. 6 - 9 m ² /litra, karkeat pinnat n. 5 - 8 m ² /litra, imevät ja huokoiset pinnat n. 4 - 6 m ² /litra
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus-%
Kuivumisaika	Maali kuivuu nopeasti. Pölykuiva n. 20 - 25 minuutissa. Päällemaalattavissa muutaman tunnin kuluttua. Huonoissa ja kosteissa olosuhteissa suositellaan päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Koska Forte Sensitive Seinämaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee sulkea erittäin hyvin maalaus-työn jälkeen ja maalaustöiden aikana.

Varastointi ja kuljetus

Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan käsittely

Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjalla. Käytä kohteeseen sopivaa tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Pohjamaalaa sen jälkeen Forte Sensitive Pohjamaalilla yhteen kertaan.

Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat yleispesuaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio kovat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Pohjamaalaa vanha maalipinta Forte Sensitive Pohjamaalilla.

Maalaus

Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Coloria Forte Sensitive Seinämaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.

Maalausolosuhteet

Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.

Työvälineet

Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 - 0,58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10%.

Hoito-ohjeet

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Huomioitavaa

Erilaiset yliherkkyydet ovat aina erittäin yksilöllisiä; siksi kannattaa aina oma herkistävyys testata pienellä alueella ennen suurempien pintojen käsittelyä. Pitkällisten testausten perusteella Forte Sensitive ainesosat eivät aiheuta oireita vaikeissakaan monikemikaaliyliherkkyyksissä.

Koska Forte Sensitive Seinämaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aikana. Sävyttämätön ja avaamaton maaliastia kestää varastointia noin vuoden.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyäessä.