

DALAPRO ROLL NOVA

Tuotetyyppi

Dalapro Roll Nova on käyttövalmis kevyt, telattava valmistasoite kuiviin sisätiloihin. Tuotteella on erittäin hyvät tartunta- ja levitysominaisuudet. Dalapro Roll Nova on tarkoitettu kipsilevyjen sauma- ja ylitasoitukseen betoni-, kevytbetoni sekä rappauspinnoilla. Tuote soveltuu myös erittäin hyvin lasikuitutapettien ylitasoitukseen. Kipsilevysaumoihin käytettävä paperisaumanauhaa.

Käyttöohje

Lämpötila yli +5 °C ja ilman kosteus alle 80 %. Levitä Dalapro Roll telalla ja viimeistele pinta lastalla. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan hiekkapaperilla (karkeus 100-120). Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä.

Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojainten käyttöä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta.

Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tunnin kuluessa riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Pohjoismainen Joutsenmerkki. Suositellaan silmä- sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne	Vesi
Raekoko	Max. 0,2 mm
Ominaisuuspaino	~ 1,1 kg / ltr
Kuiva-ainepitoisuus	~ 55 %
Ph	~ 9
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Sävy	Harmaa
Täyttökky	~ 3 mm
Riittoisuus	1 mm paksuna kerroksena ~ 1 L /m2. Saumanauhoituksessa ~ 0,3L / metri.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.