

DALAPRO MAX

Tuotetyyppi

Dalapro Max on kevyt vesiohenteinen valmiskarkeatasoite seinä- ja kattopinnoille sisätiloissa. Tuotteella on erittäin hyvä täyttökyky minkä johdosta Dalapro Max sopii erittäin hyvin esim. tiili-, tasoite-, sekä betonipinnoille.

Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä.

Hiottaessa suositellaan silmä sekä hengityssuojainten käyttöä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta. Tuotteen karheuden sekä imevyyden johdosta suosittelemme ylitasoitusta Dalapro Finella tai Dalapro Mediumilla.

Kuivumisaika

Noin 8 - 10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Pohjoismainen Joutsenmerkki. Suositellaan silmä-, sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,35 mm
Ominaispaino:	~ 0,8 kg/ ltr
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 63%
Ph:	~ 9
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Sävy:	Harmaa
Täyttökyky:	~ 10 mm
Riittoisuus:	1 mm paksuna kerroksena ~ 1 ltr/ m ²
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.