

DALAPRO WOOD FINISH

Tuotetyyppi

Dalapro Wood Finish on nopeasti kuivuva, erittäin hienorakeinen pikasilote puu- sekä metallipinnoille sisällä. Käyttökohteet ovat ovet-, ikkunat ym. vastaavat pinnat. Uudet pinnat on pohjamaalattava ennen tasoitusta. Soveltuu uusille sekä ennen maalatuille pinnoille.

Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä. Hiottaessa suositellaan silmä sekä hengityssuojainten käyttöä.

Kuivumisaika

Noin 1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta-, ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Suosittellaan silmä sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,03 mm
Ominaispaino:	~ 1,8 kg/ ltr
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 53 %
Ph:	~ 9
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Sävy:	Valkoinen
Täyttökyky:	~ 2 mm
Riittoisuus:	0,5 mm paksuna kerroksena ~ 0,5 ltr/ m2
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyäessä.