

## DALAPRO PREMIUM

### Tuotetyyppi

Dalapro Premium on valkoinen, erittäin notkea ja helppolevitteinen sekä hiottava vesiohenteinen valmistasoite kipsilevypinnoille sisätiloissa. Dalapro Premium sopii myös erittäin hyvin betoni-, kevytbetoni sekä aiemmin maalatuille seinä- ja kattopinnoille, missä vaaditaan hienoa ja sileätä lopputulosta. Ylitasoituksiin ja saumanauhoituksiin. Kipsilevyosaumoihin käytettävä paperisaumanauhaa.

### Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta.

### Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

### Käyttöturvallisuus

Pohjoismainen Joutsenmerkki. Suositellaan silmä- sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Ohenne:</b>              | Vesi  |
| <b>Raekoko:</b>             | Max. 0,15 mm  |
| <b>Ominaisuuspaino:</b>     | ~ 1,15 kg/ ltr  |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus:</b> | ~ 55%   |
| <b>Ph:</b>                  | ~ 9   |
| <b>Sideaine:</b>            | Polymeerilateksi  |
| <b>Täyteaine:</b>           | Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti  |
| <b>Sävy:</b>                | Valkoinen   |
| <b>Täyttökkyky:</b>         | ~ 4 mm.   |
| <b>Riittoisuus:</b>         | 1 mm paksuna kerroksena ~ 1L /m <sup>2</sup> , saumanauhoituksessa ~ 0,3L /metri. |
| <b>Työvälineiden pesu:</b>  | Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.           |

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.