

DALAPRO FINE

Tuotetyyppi

Dalapro Fine on erittäin hienorakeinen, vesiohenteinen valmistasoite seinä ja kattopinnoille sisätiloissa. Dalapro Fine antaa hyvin sileän pinnan ja on helppo levittää sekä hioa. Tuote sopii esim. tapettisaumoille sekä ylitasoituksiin kaikille normaaleille rakennuslevypinnoille.

Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä. Hiottaessa suositellaan silmä sekä hengityssuojainten käyttöä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta.

Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Suosittelaa silmä sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,15 mm
Ominaispaino:	~ 1,3 kg/ ltr
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 52 %
Ph:	~ 9
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Sävy:	Valkoinen
Täyttökyky:	~ 4 mm.
Riittoisuus:	1 mm paksuna kerroksena ~ 1 ltr/ m ²
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyessä.