

DALAPRO AIRLESS S

Tuotetyyppi

Dalapro Airless S on perinteinen, valkoinen, erittäin täyttävä ruiskutasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa sisätiloissa. Huippulaadukas dolomiitti antaa maksimaaliset täyttöominaisuudet sekä valkoisuuden. Dalapro Airless S soveltuu erityisen hyvin sauma-, sekä kokosilotuksiin kaikilla yleisillä pinnoilla.

Käyttöohje

Levitetään tasoiteruiskulla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Max. kerrospaksuus noin 5 mm. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta

Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Suosittellaan silmä- sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,3 mm
Ominaisuuspaino:	~ 1,8 kg/ L
Rasitusluokka:	3
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 56 %
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Valkoinen dolomiitti
Ph:	~ 9
Sävy:	Valkoinen
Täyttökky:	~ 5 mm.
Riittoisuus:	1 mm paksuna kerroksena ~ 1L /m2
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.