

DALAPRO MEDIUM

Tuotetyyppi

Dalapro Medium on kevyt, vesiohenteinen valmistasoite seinä ja kattopinnoille sisätiloissa. Dalapro Medium on helppo levitettävää sekä hioa. Hyvän täyttökyyvyn ansiosta tuote sopii rappaus-, betoni-, kevytbetoni-, ja kipsilevypintojen sauma-, osa- ja ylitasoituksiin. Kipsilevysaumoihin käytettävä paperisaumanauhaa.

Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä.

Hiottaessa suositellaan silmä sekä hengityssuojainten käyttöä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta.

Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Suosittellaan silmä sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,2 mm
Ominaispaino:	~ 1,1 kg / L
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 55%
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Ph:	~ 9
Sävy:	Harmaa
Täyttökkyky:	~ 4 mm.
Riittoisuus:	1 mm paksuna kerroksena ~ 1L /m ² . Saumanauhoituksessa ~ 0,3L /metri.
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.