

## DALAPRO ALLROUND

### Tuotetyyppi

Dalapro Allround on vesiohenteinen, PVAc vahvisteinen tärkkelysliima, joka on tarkoitettu paperi-, non-woven sekä lasikuitu/polyesteritapeteille kuivissa sisätiloissa. Voidaan käyttää useimmille alustoille kuten kipsilevyille, puukuitulevyille, betonille sekä erilaisille aiemmin maalatuille pinnoille.

### Käyttöohje

Levitetään telalla, liimaharjalla tai ruiskulla riippuen tapettityypistä. Sopii myös erinomaisesti tapettikone käyttöön. Lämpötila yli +5 °C. Ennen maalatut pinnat pestään tarvittaessa maalipesulla ja erittäin kiiltävät pinnat hiotaan tarvittaessa himmeiksi. Liimaus tulee tehdä aina kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille.

Tuotteella on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Maalattuja ja tasoitettuja pintoja hiottaessa suositellaan silmä- sekä hengityssuojainten käyttöä. Uudet levy- ja tasoitepinnat on aina pohjamaalattava tapetin alle soveltuvalla pohjamaalilla (Tapettipohjamaali, laadukas himmeä tai täyshimmeä pintamaali) ennen tapetointia.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Sideaine:</b>	PVAc vahvistettu tärkkelys
<b>Ohenne:</b>	Vesi
<b>Ominaispaino:</b>	~ 1,03 kg/ L
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	~ 14 %
<b>Ph:</b>	~ 11
<b>Sävy</b>	Valkoinen / kuivana väritön
<b>Riittoisuus</b>	~ 0,2L / m <sup>2</sup>
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen liima ja pese työvälineet vedellä ja saippualla.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.