

DALAPRO JOINT

Tuotetyyppi

Dalapro Joint on kevyt, vesiohenteinen valmistasoite, joka on pääosin tarkoitettu kipsilevyjen saumanauhoitukseen. Dalapro Joint on helppo levittää sekä hioa. Käytettävä paperisaumanauhaa.

Käyttöohje

Levitetään teräs tai kumilastalla. Lämpötila yli +5 °C. Tasoitus tehdään kuiville, kiinteille ja hyvin puhdistetuille pinnoille. Tasoitetut pinnat hiotaan. Poista pöly huolellisesti ennen pintakäsittelyä.

Hiottaessa suositellaan silmä sekä hengityssuojainten käyttöä. Pohjamaalaa pinta aina ennen tapetointia tai pintamaalausta.

Kuivumisaika

Noin 8-10 tuntia riippuen kerrospaksuudesta. Läpikuiva 24 tuntia riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta sekä lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Pohjoismainen Joutsenmerkki. Suositellaan silmä sekä hengityssuojaimien käyttöä. Vältettävä tarpeetonta altistumista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

TEKNISET TIEDOT

Ohenne:	Vesi
Raekoko:	Max. 0,15 mm
Ominaispaino:	~ 1,3 kg/ ltr
Kuiva-ainepitoisuus:	~ 45 %
Ph:	~ 9
Sideaine:	Polymeerilateksi
Täyteaine:	Kevyt täyttöaine ja valkoinen dolomiitti
Sävy:	Vaalean harmaa
Täyttökkyky:	~ 2 mm.
Riittoisuus:	Saumanauhoituksessa ~ 0,3L / metri
Työvälineiden pesu:	Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ja pese välittömästi vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyessä.