

COLORIA PANEELIPRO KATTOMAALI

Tuote	Himmeä, vesiohenteinen paneelikattomaali erilaisille kattopinnoille sisällä. Sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.
Käyttö	Soveltuu uusille ja ennen käsitellyille kattopinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Soveltuu myös kiiltäville kovapintaisille kattolevyille (mm. erilaiset laminaatti- ja melamiinipinnat.)
Eriyisominaisuudet	Tuote omaa huipputartunnan sekä erittäin hyvän peiton. Ei vaadi kovien tai lakattujen pintojen hiomista ennen käsittelyä. Erinomainen maalattavuus. Hidastaa läpilyöntejä.
Koodi	580 (A-pohja)
Sävy pohjat	A-pohja. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin sävyihin.
Maalaustuoteryhmä	311 ja 319 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,40 kg/litra
Riittoisuus	8 - 10 m ² /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva noin 1h. Päällemaalattavissa noin 4-6 tunnin kuluttua tai seuraavana päivänä. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	<p>Uudet, käsittelemättömät pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Kaavi mahdollinen pihka pois kaapimella. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Pyri käyttämään oksatonta tai enintään terveoksaista puutavaraa parhaaseen lopputulokseen päästäksesi.</p> <p>Vanhat lakatut tai aiemmin maalatut pinnat: Pese pinnat soveltuvalla pesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Poista irtoava tai huonosti kiinni oleva maali- tai lakkapinta kaapimalla ja hiomalla. Silota tarvittaessa kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoihteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p>Kiiltävät ja kovapintaiset kattolevyt: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Pese mahdollisesti likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Silota tarvittaessa kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoihteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>
Maalaus	<p>Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa tarpeen mukaan 1 - 2 kertaa Coloria PaneeliPro Kattomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Jos ensimmäisellä maalauskeralla alustasta kulkeutuu värjääviä puun uuteaineita maalipintaan, maalaa toinen maalauskerata vasta 2-3 päivän kuluttua. Tällöin ensimmäinen maalauskerata pystyy sitomaan paremmin mahdollisia värjääviä ainesosia alleen.</p>
Maalausolosuhteet	<p>Lämpötila yli +10 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva.</p>
Työvälineet	<p>Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – (suutin 0.020” - 0.023” tai 0.50 mm - 0.58 mm) tai edellä mainittujen yhdistelmä. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10 % puhtaalla vedellä.</p>
Hoito-ohjeet	<p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistaa pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p>

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010).
Coloria PaneeliPro Kattomaali sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.