

COLORIA PANEELIPRO PUUPETSI

Tuote	Vesiohenteinen, sävytettävä puupetsi sisäkäyttöön.
Käyttökohteet	Käsittelemättömät puupinnat sisällä: seinät, ovet, katot, lattiat ja huonekalut. Tulee pintalakata käyttökohteen mukaan. Lievällä rasituksella olevissa pinnoissa voidaan jättää lakkaamatta. Pintalakkaukseen tehtävissä vesi- tai liuotinohenteisillä lakoilla.
Koodi	555
Maalautuoteryhmä	054 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoaste:	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,0 kg/litra
Riittoisuus	n. 10 - 12 m ² / litra käsiteltävästä pinnasta ja käsittelytavoista riippuen.
Kuivumisaika (+23C°, RH 50%)	Pölykuiva 1 - 3h kuluttua ja seuraava käsittely n. 6 h kuluttua. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi. Pintalakkaukseen tehtävissä n. 6 h petsauksesta, mieluiten seuraavana päivänä.
Sävy pohjat	Väritön perusaine. Voidaan sävyttää yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Työtapa	Sively (pensseli tai vaahtomuovisivellin) tai lasta
Ohenne	Tarvittaessa vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen petsi työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

- Pinnan esikäsitteleminen** Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta pinnasta tulee tasasävyinen. Myös välihionnat saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto. Aikaisemmin lakattu pinta ja värilliset käsittelyt tulee poistaa kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Petsi toimii parhaiten aina puupuhtaalla pinnalla.
- Käsittely** Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi. Tee aina koekäsittely käsiteltävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Petsattaessa syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: petsin määrästä, puun imukyvystä ja käytettävästä työvälineestä. Levitä tuote siveltimellä, sienellä tai lastalla yhteen kertaan. Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä petsauskertaa, koska näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytulosta, toista petsauskäsittelyä.
- Käsittelyolosuhteet** Lämpötila yli + 5 C° (tuote, pinta, ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.
- Pinnan hoito** Lakkaamaton petsipinta ei kestä voimakkaita pesuaineita ja pyyhkimistä. Puhdista pintoja tarvittaessa nihkeällä rätillä tai sienellä välttäen voimakasta hankausta ja veden käyttöä. Lakattujen pintojen hoito käytetyn tuotteen mukaan.
- Ympäristöhaittojen ehkäisy** Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Turvallisuus** Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/f) 130g/l (2010).
Coloria PaneeliPro Puupetsi sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.