



COLORIA
FORTE
SENSITIVE



Kotimainen, säilöntäaineeton ja
VOC-vapaa sisämaalisarja

FORTE SENSITIVE

Rakenna ja remontoi ilman oireita, valitse herkistämätön
Coloria Forte Sensitive -maalisarja

“Yli 40 000 suomalaista on joutunut monikemikaaliyliherkkyyden vuoksi luopumaan opiskelu- tai työpaikastaan...”

Arviolta 600 000 - 800 000 suomalaista altistuu erilaisille sisäilman homeille ja epäpuhtauksille päivittäin. Kuten arviosta voi päätellä, ongelma on erittäin suuri ja se pahenee koko ajan. Kemikaaliyliherkkyys kehittyy pikku hiljaa yleisimmin huonolle sisäilmalle, homeille ja muille epäpuhtauksille altistuvilla ihmisillä. Osalle kemikaaliyliherkkyys tulee esimerkiksi työperäisesti erilaisia aineita paljon käsitellessä.

Tämän kaiken edellä mainitun takia Coloria Forte Sensitive on nähnyt päivänvalon. Se on kehitetty ja testattu yhteistyössä LoadedPro -sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Ainesosia on haettu ja testattu yhdessä jo eriasteisesti kemikaaleille ja yhdisteille yliherkistyneiden henkilöiden kanssa. Tuloksena on ainutlaatuinen, Suomessa kehitetty, täysin ilman säilöntäaineita ja lisäaineita valmistettu sisämaalisarja.

FORTE SENSITIVELLÄ MAALAAAT TUTKITUSTI TURVALLISESTI:

- Älä kärsi enää kemikaalipäästöistä - helpotusta tuhansien ihmisten perusarkeen.
- Ainutlaatuinen, suomalainen, täysin ilman säilöntäaineita ja lisäaineita valmistettu maalisarja.
- Raaka-aineista yli 90% on kotimaista alkuperää.
- Kemikaaliyliherkkydestä kärsiviä ajatellen ja jo altistuneiden kanssa suunniteltu ja kehitetty herkistämätön tuote. Pitkälliset testaukset raaka-aineiden ja valmiin tuotteen kanssa - erittäin hyvät käyttökokemukset ja tulokset.
- Korjausrakentamisessa, home- ja kosteusvauriokorjauksissa: Sulkee pinnan estäen herkistävien kemikaalien haihtumisen huoneilmaan rakennusmateriaaleista enää jatkossa.
- Uudisrakentamisessa estetään kemikaaliyliherkkyyksien syntyminen ja kehittyminen jo alkuvaiheessa.
- M1-luokiteltu
- VOC-vapaa
- Kotimainen

Coloria Forte Sensitive -maalisarja on kehitetty yhteistyössä LoadedPro Oy:n kanssa.

LoadedPro

LOW EMISSIONS

LoadedPro Oy on sisäilmasta sairastuneiden asiantuntijoiden perustama yritys, jonka tarkoituksena on parantaa sisäilmaa monin tavoin. LoadedPro on mukana kehittämässä ja parantamassa olemassaolevia erilaisia tuotteita vähäpäästöisemmiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Coloria Oy:n ja LoadedPro Oy:n yhteistyössä kehittämä erittäin vähäpäästöinen sisämaalisarja Coloria Forte Sensitive. LoadedPro Oy:n sisäilmasuunnittelu on ainutlaatuinen konsepti, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti ihminen ja hänen ympäristönsä. Sisäilmasuunnittelun avulla luodaan sisäilmaltaan terveellinen ympäristö.

FORTE SENSITIVE MAALISARJA

FORTE SENSITIVE POHJAMAALI

Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikoisakrylaattisideaineinen pohjamaali, joka sulkee alustasta sisäilmaan haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet. Voidaan käyttää pohjamaalina tapettien alla ja halutessa täyshimmeänä pintamaalina seinä- ja kattopinnoissa. Soveltuu uusien ja ennen erilaisilla maaleilla ja pinnoitteilla maalattujen seinä- ja kattopinnojen pohjamaaliksi puu-, hirsi-, paneeli-, rakennuslevy-, tasoite- ja kiviainespinnoille.



Tekniset tiedot:

Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 5-8 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h, päällemaalattavissa n. 2 tunnin päästä. Maalikalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohja: A



FORTE SENSITIVE SEINÄMAALI

Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikoisakrylaattimaali. Puolihimmeä Forte Sensitive Seinämaali omaa erittäin hyvän pesunkeston ja puhdistettavuuden. Soveltuu käytännössä kaikille uusille ja ennen käsitellyille rakennusmateriaalipinnoille sisätiloissa pl. erilaiset kalusteet ja lattiapinnat. Soveltuu myös toistuvaa pesua ja puhdistusta vaativille sisäseinä- ja kattopinnoille (esim. lastenhuoneet, keittiöt, eteiset, rappukäytävät, konttoritilat, koulut, päiväkodit yms.). Yhdessä sulkevan Forte Sensitive Pohjamaalin kanssa saadaan aiemmin käsitellyistä ongelmapinnoista poistettua sisäilmaan rakennusmateriaaleista haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet.



Tekniset tiedot:

Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 5-8 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h, päällemaalattavissa n. 2 tunnin päästä. Maalikalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohja: A



"Toiveena terveellinen ja viihtyisä sisäilma

-valintasi on Coloria Forte Sensitive"



Coloria Forte Sensitive tuotteet valmistaa:

Coloria Oy
Kaakkurintie 8
37150 Nokia
P. 010-2899 500
www.coloria.fi

 /ColoriaOy
 /ColoriaOy

Jälleenmyyjä: